F13 HIFLEX FZ-LS / HIFLEX FZ-LSi

无卤高压点火线

ZYMEI-KABEL HIFLEX FZ-LS CE ZYMEI-KABEL HIFLEX FZ-LSI CE



■ 技术参数

类型	标称截面积	点火电压	
FZ-LS	1.0 mm ²	8 kV	
	1.5 mm ²	10 kV	
FZ-LSi	1.0 mm ²	16 kV	
	1.5 mm ²	16 kV	

- 测试电压: 20 kV
- [/] 使用温度:

移动安装 -25° C to +180° C 固定安装 -40° C to +180° C

[凌] 阻燃标准:试验方法按照IEC 60332-1的规定 无卤 (燃烧气体腐蚀性) : 试验方法按照 IEC 60754-1 /IEC 60754-2的规定

■电缆结构

FZ-LS

- 镀锡铜绞合导体 $1.0 \text{ mm}^2 = 19 \times 0.25 \text{ mm}$ $1.5 \text{ mm}^2 = 30 \times 0.25 \text{ mm}$
- 外护套是硅橡胶2GM1,耐高压,红色

FZ-LSi

- 镀锡铜导体
- $1.0 \text{ mm}^2 = 19 \times 0.25 \text{ mm}$ $1.5 \text{ mm}^2 = 30 \times 0.25 \text{ mm}$
- 硅橡胶绝缘芯线2GM1,耐高压,蓝色
- 玻璃纤维编织层
- 外护套硅橡胶2GM1,蓝色

■ 应用和特性

该电线适合用于高压,汽车点火线,用 于石油燃烧器和点火系统。为了避免机 械破坏,芯线绝缘上覆盖了玻璃纤维编 织和硅橡胶外护套

订货号	芯数×标称截面积 mm²	铜重量 ~kg/km	电缆外径 ~mm	电缆重量 ~kg/km
HIFLEX FZ-LS				
610001	1.0	9.6	7.0	52
610002	1.5	14.4	8.2	60
HIFLEX FZ-Lsi				
610003	1.0	9.6	8.2	64
610004	1.5	14.4	8.7	72

